


DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO B / DETAIL B




Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit




Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7,5 l/min	6	l/min
2 bar	11 l/min	6	l/min
3 bar	13,8 l/min	6	l/min
4 bar	16,2 l/min	6	l/min
5 bar	18,4 l/min	6	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit



Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,2 l/min	5	l/min
2 bar	13,5 l/min	5	l/min
3 bar	16,5 l/min	5	l/min
4 bar	19 l/min	5	l/min
5 bar	20,5 l/min	5	l/min

Uscita Body jet / Body jet exit



Miscelata / Mix 38° Uscita Body jet Body jet exit	
1 bar	8,2 l/min
2 bar	13 l/min
3 bar	16 l/min
4 bar	18,8 l/min
5 bar	21 l/min

Cod. 47132
COLONNE DOCCIA

Colonna doccia incasso
con rubinetteria termostatica, deviatore,
soffioncini orientabili e kit doccia.

Built-in shower column
with thermostatic mixer, diverter, movable
sprayes and handshower set.

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com