


Напольный унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Classic



Образец



Цели применения

- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом

Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз
- Унитаз вертикальный смыв, со специальным керамическим покрытием KeraTest
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit Home
- Проточный водонагреватель отключается посредством приложения Geberit Home

- Штуцер для омывания с приложением Geberit Home, регулируется по пяти позициям
- Возможны напольные соединения в 7–28 см от стены вместе с сантехническими модулями Geberit Monolith для напольного унитаза
- Может комбинироваться с сантехническим модулем Geberit Monolith для напольного унитаза

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Гидравлическое давление	0.5–10 бар
Рабочая температура	5–40 °C
Температура воды, диапазон регулировки	34–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0.02 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Длительность омывания	50 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

Объем поставки

- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Брызговик
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Крепеж

Арт. № Цвет / поверхность

146.320.11.1 Альпийский белый

Принадлежности

- Соединительное колено P-формы Geberit, в комплекте, для напольного унитаза
- Комплект Geberit для подключения напольного унитаза
- Соединительное колено Geberit 90°, в комплекте, с удлинителем



-
- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте www.geberit.com.