


Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой (газ)



Образец



Цели применения

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для биогазов
- Для природных и сжиженных газов

- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики

- Индикатор обжима

Арт. №	DN	d, ø	R	L	H
34066	12 / 15	15 мм	1/2 "	4.1 см	2.1 см
34142	12 / 20	15 мм	3/4 "	4.3 см	2.3 см
34067	15	18 мм	1/2 "	4.2 см	2.2 см
34143	15 / 20	18 мм	3/4 "	4.4 см	2.4 см
34069	20 / 15	22 мм	1/2 "	4.2 см	2.1 см
34070	20	22 мм	3/4 "	4.4 см	2.3 см
34346	20 / 25	22 мм	1 "	4.6 см	2.5 см
34068	25 / 20	28 мм	3/4 "	4.6 см	2.3 см
34071	25	28 мм	1 "	4.8 см	2.3 см
34075	32 / 25	35 мм	1 "	5.1 см	2.5 см
34072	32	35 мм	1 1/4 "	5.3 см	2.7 см
34076	32 / 40	35 мм	1 1/2 "	5.3 см	2.7 см
34073	40	42 мм	1 1/2 "	5.7 см	2.7 см
34074	50	54 мм	2 "	8.9 см	5.4 см
34077	65	76.1 мм	2 1/2 "	12.3 см	7 см
34078	80	88.9 мм	3 "	13.7 см	7.7 см



- Фитинги с резьбовыми соединениями >2" имеют пониженное рабочее давление: MOP 0.1 / GT 0.1