


Заглушка Geberit Mapress из меди



Образец



Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Для воды технических нужд
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

- Для долговечной герметизации концов трубы

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до $\varnothing \leq 54\text{ мм}$
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до $\varnothing \leq 54\text{ мм}$
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от $\varnothing > 54\text{ мм}$
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, \varnothing	L	Z
60231	10	12 мм	2 см	0.3 см
60232	12	15 мм	2.3 см	0.3 см
60233	15	18 мм	2.3 см	0.3 см
60234	20	22 мм	2.5 см	0.4 см
60235	25	28 мм	2.7 см	0.4 см
60236	32	35 мм	3 см	0.4 см
60237	40	42 мм	3.4 см	0.4 см
60238	50	54 мм	3.9 см	0.4 см
60239	65	66.7 мм	5.9 см	0.9 см
60240	65	76.1 мм	6.4 см	1.1 см
60241	80	88.9 мм	7.1 см	1.1 см
60242	100	108 мм	8.6 см	1.1 см