


## Переходной угольник Geberit Mapress из меди 90°, с наружной резьбой



Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °С
- Для воды технических нужд
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

### Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из ClIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
63892	10	12 мм	3/8 "	90°	3 см	2.5 см	1.3 см
63893	10 / 15	12 мм	1/2 "	90°	3.2 см	3.1 см	1.5 см
63894	12 / 10	15 мм	3/8 "	90°	3.2 см	2.7 см	1.2 см
63873	12 / 15	15 мм	1/2 "	90°	3.5 см	3.1 см	1.5 см
63884	15	18 мм	1/2 "	90°	3.5 см	3.4 см	1.5 см
63895	15 / 20	18 мм	3/4 "	90°	3.8 см	3.3 см	1.8 см
63885	20	22 мм	3/4 "	90°	4.8 см	4.4 см	2.7 см
63886	25	28 мм	1 "	90°	5.8 см	5.3 см	3.5 см
63887	32	35 мм	1 1/4 "	90°	5.5 см	4.7 см	2.9 см
63888	40	42 мм	1 1/2 "	90°	6.2 см	5.1 см	3.2 см
63889	50	54 мм	2 "	90°	7 см	6.3 см	3.5 см