


Запорный вентиль Geberit Mapress угловой



Образец



Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для сжатого воздуха до 6 бар/600 кПа рабочего давления

Характеристики

- Верхняя часть полностью промывается
- Корпус клапана из сплава красной латуни

- Верхняя часть из латуни
- Не требующее техобслуживания уплотнение шпинделя с самосмазывающимся манжетным уплотнением из EPDM
- Седло клапана из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для сливного вентиля 1/4", закрытый
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Рабочая температура | 0–95 °C

Арт. №	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN
94882	12	15	15 мм	6 см	9.4 см	3.7 см	9 см	1.5 см	3.9 см	16 бар
94883	15	15	18 мм	6 см	9.5 см	3.3 см	9 см	1.1 см	4.5 см	16 бар
94884	20	20	22 мм	6 см	10.9 см	3.2 см	10.5 см	2.2 см	4.5 см	16 бар
94885	25	25	28 мм	7 см	13 см	4.4 см	13.2 см	2.1 см	6.3 см	16 бар
94886	32	32	35 мм	7 см	15.1 см	5.6 см	15.4 см	2.9 см	7 см	16 бар
94887	40	40	42 мм	7 см	17.8 см	4.3 см	16.2 см	3 см	8.8 см	16 бар
94888	50	50	54 мм	9 см	21.4 см	5.5 см	19.3 см	4.4 см	10 см	16 бар