


Крестовина односторонняя Geberit Silent-db20 88,5°



Образец



Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый

- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические характеристики

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0.17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	X1	X2	X3	X4	X5	K1	K3
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90 мм	90 мм	56 мм	88.5 °	31.6 см	12 см	11.3 см	8.3 см	8 см	10.5 см	6 см	0.5 см
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110 мм	90 мм	56 мм	88.5 °	33.8 см	13.5 см	11.3 см	9 см	9 см	11.5 см	7.5 см	1 см
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110 мм	110 мм	56 мм	88.5 °	34.8 см	13.5 см	12.3 см	9 см	9 см	11.5 см	7.5 см	0 см