

BIS RapidRail® Профили монтажные из нерж. стали

(M 20 05)

подвешивание и поддержка



6507001

6507015

6507002

Свойства и преимущества

- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация»




Арт. №	Тип	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	S (мм)	RAL	Уп-ка	Уп-ка
6507001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация».



Комбинировать с

BIS RapidRail® Монтажные гайки нерж.
BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа
нерж.