



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

СТАНДАРТЫ



СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5400AE Термостат THG 3/4" с 2 вентилями, коробкой для встраивания и восковым картриджем, без ручек регулировки
- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62
 Graphite PVD - H64
 Matt Umber PVD - H67
 Matt blush PVD - H60
 Matt graphite PVD - H65
 Umber PVD - H66

Аранья (черный никель) - D24
 Золото - F01
 Матовое золото - F07
 Матовое светлое золото - F31
 Матовый никель - C01
 Матовый хром - C02

Никель - B01
 Покрытие PVD бронза - F33
 Покрытие PVD золотистый цвет - H52
 Покрытие PVD латунь - H49
 Покрытие PVD матовая бронза - F34
 Покрытие PVD матовая латунь - H50

Покрытие PVD матовый золотистый - H53
 Покрытие PVD матовый никель - H56
 Покрытие PVD никель - H55
 Розовое золото - F27
 Сатинированное золото - F03
 Сатинированный хром - C03

Светлое золото - F30
 Серебро с родием - F18
 Состаренный никель - H28
 Хром - A02
 Хром/золото - G02