



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### СТАНДАРТЫ



### СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5300AE Термостат THG 3/4" с вентилем, восковым картриджем и коробкой для встраивания, без ручек регулировки
- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений

### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62  
Graphite PVD - H64  
Matt Umber PVD - H67  
Matt blush PVD - H60  
Matt graphite PVD - H65  
Umber PVD - H66

Аранья (чёрный никель) - D24  
Бронза - D01  
Золото - F01  
Матовая красная старинная медь - H07  
Матовое золото - F07  
Матовое светлое золото - F31

Матовый никель - C01  
Матовый хром - C02  
Никель - B01  
Покрытие PVD бронза - F33  
Покрытие PVD золотистый цвет - H52  
Покрытие PVD латунь - H49

Покрытие PVD матовая бронза - F34  
Покрытие PVD матовая латунь - H50  
Покрытие PVD матовый золотистый - H53  
Покрытие PVD матовый никель - H56  
Покрытие PVD никель - H55  
Розовое золото - F27

Сатинированное золото - F03  
Сатинированное светлое золото - F32  
Сатинированный хром - C03  
Светлое золото - F30  
Серебро с родием - F18  
Состаренный никель - H28