



AK-PLANTEX 26 CIP

для СИП мойки емкостей и трубопроводов

Действие

Жидкое сильнощелочное моющее и обезжиривающее средство. Не пенится. Не содержит азот. Эффективно удаляет жировые загрязнения, остатки пищевого сырья и отложения. Для циркуляционной мойки в СИП-системах.



Назначение

Применяется для безразборной механизированной мойки технологического оборудования на предприятиях молочной и сыродельной промышленности – трубопроводов, емкостей, теплообменного оборудования (пастеризаторов и сепараторов), стерилизационных и вакуумвыпарных установок форм для творога и сыра, инвентаря и тары.



Способ применения

Для автоматизированной мойки применять рабочий раствор в концентрации от 0,5 до 3,5 % по средству температурой +20..+85 °С. Температура и концентрация рабочего раствора определяется в соответствии с Инструкциями ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии.

Меры предосторожности

Осторожно! Вызывает сильные ожоги. Избегать вдыхания паров при распылении, проглатывания и попадания в глаза. Все работы со средством проводить только с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, защитные очки, респиратор). Работать только под приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

Хранение

Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить средство в упаковке изготовителя в сухих вентилируемых запираемых помещениях при температуре 0... +40 °С, отдельно от продуктов. Хранение вблизи нагревательных приборов, открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. При пожаре возможен взрыв емкости от давления. Беречь от детей.

Упаковка:
20 л Артикул: АК-025/20,
200 л Артикул: АК-025/200.

Состав: гидроксид калия,
гидроксид натрия, комплексо-
образователи, функциональ-
ные добавки, оптимизирован-
ная смесь ПАВ, очищенная
вода.