

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л

Арт. 512066P

От батареи



ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л - Арт. 512066P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла, настенный. Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE. Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции). Крышка из бактериостатической нержавеющей стали. Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены. Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию). Возможно функционирование в режиме антизасорения. Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла. Световой индикатор износа батареи. Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей. Окно контроля уровня мыла. Покрытие полированная нержавеющая сталь 304. Толщина стали : 1 мм. Емкость : 1 литр. Размеры : 90 x 105 x 256 мм. Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/МПа*с. Совместим с водно-спиртовым гелем. Маркировка CE. Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Отсутствие контакта с руками
-  Бактериостатическая нержавеющая сталь 304
-  Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
-  Простая чистка : монолитный короб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л - Арт. 512066P

Подключение	6 батарей AA
Высота	256 мм
Глубина	90 мм
Ширина	105 мм
Толщина	1 мм
Покрытие	Полированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	

