

## Душевой комплект ТЕМРОМIX 3

Арт. 794BOX1-794219

Порционный монокомандный, подвод сверху



### ОПИСАНИЕ

Душевой комплект ТЕМРОМIX 3 - Арт. 794BOX1-794219

Порционный встраиваемый душевой комплект с мягким пуском:  
Хромированная металлическая антивандальная пластина 160 x 160.  
Встраиваемый герметичный блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.
- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.
- Подключение сверху.
- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).
- Подходит для облицовки от 10 до 120 мм (при соблюдении глубины минимального встраивания 93 мм).
- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".
- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.
- Монокомандный смеситель ТЕМРОМIX 3 F1/2" .
- Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Регулирование температуры и пуск посредством вентиля.  
Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется установщиком).

Интервал подачи воды ~30 сек, регулируется.

Мягкий пуск.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная душевая головка ROUND, антивандальная с защитой от налета и автоматическим регулятором температуры.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 10 лет.

Состав комплекта :

(794BOX1) : блок для встраивания с защитой, клапан с временными заглушками для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.

(794219) : панель управления, кран, герметичный воротник, душевая головка.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономия воды до: 80%



Мягкий пуск




Встраиваемая установка, скрытые крепления



Герметичный встраиваемый регулируемый блок

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Душевой комплект ТЕМРОМІХ 3 - Арт. 794ВОХ1-794219

Соединение	1/2"
Технология	Порционный
Высота	160 мм
Глубина	93-190 мм
Ширина	160 мм
Расход	6 л/мин
Стандарты	   
Гарантия	

