

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 490106LH

Интегрированные батареи



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490106LH

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:
 Питание от интегрированной литиевой батареи 6 V (123).
 Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Крышка крепится 2 скрытыми винтами.
 Гибкие шланги PEX M3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.
 Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Батареи, интегрированные в корпус смесителя
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490106LH

Подключение	Батарейки 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS 
Гарантия	

