

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 440001

Блок с розеткой, запорный вентиль



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 440001

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность :

Питание от сети 230/6 V через розетку .

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения оптимально расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 440001

Подключение	блок 230/6 V (с розеткой)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	  
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от блока с розеткой



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

