

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 493400

Питание от встроенного блока



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493400

Сенсорный смеситель для раковины на стену :
Питание от сети 230/6 V со встроенным блоком.
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя .
Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
Хромированный металлический корпус , длина 160 мм.
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
Запорные вентили.
Настенные крепления.
Встроенные подводы воды 1/2".
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор температуры с ограничителем.
Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493400

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Длина излива	160 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE  
Гарантия	

