

Механический смеситель для раковины

Арт. 2565T5

Высокий фиксированный излив В.205 Д. 200 мм

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины - [Арт. 2565T5](#)

Механический смеситель для раковины с высоким фиксированным изливом, В. 205 мм Д. 200 мм .

Высокий излив с гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным к установке фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение развития бактерий).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайками.

Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины - [Арт. 2565T5](#)

Соединение	F3/8"
Высота падения	205 мм
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS WRAS
Гарантия	10



ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус/излив с гладкой внутренней поверхностью



Термическая обработка без снятия рукоятки



Стопор ограничения максимальной температуры



Гигиенический рычаг для бесконтактного управления

