



1000 x 500 in polished finish shown with Azur valves

304 GRADE STAINLESS STEEL  
304 KALITE PASLANMAZ ÇELİKBRUSHED FINISH  
FİRÇA YÜZEYİPOLISHED FINISH  
AYNA YÜZEYİMAX. WORKING PRESSURE 4 BAR  
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BARHYDRONIC  
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNELECTRIC HEATING  
ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUNYEARS GUARANTEE  
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE $\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ $\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h    kcal/h / watt / btu/h	
1000 x 500	500	1000	50	6	8.2	276 / 322 / 1097	220 / 256 / 874
1380 x 500	500	1380	50	8	11.8	361 / 421 / 1435	285 / 332 / 1133
1760 x 500	500	1760	50	10	13.2	449 / 523 / 1783	358 / 417 / 1423

- Can be installed either left or right handed.  
Ön boruları sağa veya sola bakacak şekilde monte edilebilir.

