

Порционный смеситель ТЕМРОМIX

Арт. 795000

С запорным вентилем



ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795000

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
 Мягкий пуск.
 Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.
 Интервал подачи воды ~7 сек.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
 Усиленные крепления.
 Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.
 Эргономичная нажимающая кнопка из хромированного металла.
 Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %








Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Выбор температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795000

Соединение	F3/8"
Технология	Порционный
Высота падения	60 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS     
Гарантия	