

Отдельностоящая опорная рама TEMPOFIX 3 с порционным краном

Арт. 578305-578222

Порционный кран с двойным сливом 3л/6л



ОПИСАНИЕ

Отдельностоящая опорная рама TEMPOFIX 3 с порционным краном
- Арт. 578305-578222

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза:

Рама из эпоксидной электрооцинкованной черной стали
Крепление к несущей стене.

Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на уровне 1 м).

Сливная труба Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.

Эвакуационная труба из ПВХ Ø 100 с герметичной клейкой прокладкой из ПВХ, 2 позиции регулировки.

Поставляется предварительно собранной.

Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

Для стен от 10 до 35 мм.

Оборудована порционным краном прямого слива TEMPOFLUX 2 :

- Хромированная металлическая розетка Ø 195 со скрытым креплением.

- Двойной слив 3 л/6 л (регулируется до 2 л/4 л).

- Мягкий пуск.

- Предотвращение обратного потока воды.

- Запорный и регулирующий расход/объем винт.

- Корпус из цельной латуни и противоударный механизм нечувствительный к известковому налету.

- Прямое подключение М3/4".

- Уровень шума соответствует требованиям NF EN 12541 класс II.

Технические характеристики : смотреть TEMPOFLUX 2 арт. 762902.

Гарантия 10 лет .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельностоящая опорная рама TEMPOFIX 3 с порционным краном
- Арт. 578305-578222

Соединение	3/4"
Технология	Порционный
Высота	1000 - 1320 мм
Глубина	157-177 мм
Ширина	350 мм
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка :
предварительная сборка



Отдельностоящая опорная рама



Двойной слив 3л/6л, регулируется
до 2л/4л



Прямой слив : отсутствие
стагнации воды

