

Электронная система управления смывом писсуара Geberit, питание от сети, наружная, скрытая



Образец

Цели применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для скрытого задействования смыва в писсуарах
- Для монтажа за санфаянсом
- Для монтажа писсуаров со скрытым подводом и отводом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров, встроенных систем управления писсуаров или скрытых систем управления писсуаров открытого монтажа

Характеристики

- Энергообеспечение от сети
- Встроенный сетевой блок питания с индикатором-светодиодом
- Система управления с индикатором-светодиодом
- Совместимость с приложением Geberit Control App
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Статистику можно просмотреть в приложении Geberit Control App
- Регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- Антивандальный
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- С защитой от перелива при засорении сифона
- Датчик яркости для деактивации системы управления при снятом писсуаре

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	110-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	6.6 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0.5 Вт
Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.18 л/с
Расчетный расход	0.23 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	3-180 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	3-15 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с
Время смыва, диапазон настройки	1-15 с
Время смыва, заводская установка	7 с

Объем поставки

- Управляющая электроника
- Сифон с датчиком
- Участок водопровода с электромагнитным клапаном

Арт. №

116.076.00.1 Новый