

Электронная система управления смывом писсуара Geberit, питание от батареи, наружная, скрытая



Образец

Цели применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для скрытого задействования смыва в писсуарах
- Для монтажа за санфаянсом
- Для монтажа писсуаров со скрытым подводом и отводом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров, встроенных систем управления писсуаров или скрытых систем управления писсуаров открытого монтажа

Характеристики

- Энергообеспечение от батареи
- Система управления с индикатором-светодиодом
- Совместимость с приложением Geberit Control App
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Статистику можно просмотреть в приложении Geberit Control App
- Уровень зарядки батареи можно просмотреть в приложении Geberit Control App
- Регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Антивандальный
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция закрывания вентиля при разряженной батарее
- С защитой от перелива при засорении сифона
- Датчик яркости для деактивации системы управления при снятом писсуаре

Технические характеристики

Тип батарей	Щелочная (1.5 В, AA)
Срок службы батареи из поставки	~ 2 год(-а)/лет
Степень защиты	IPX4
Рабочее напряжение	3 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0.5 Вт
Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.18 л/с
Расчетный расход	0.23 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	3-180 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	3-15 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с
Время смыва, диапазон настройки	1-15 с
Время смыва, заводская установка	7 с

Объем поставки

- Управляющая электроника
- Сифон с датчиком

- Участок водопровода с электромагнитным клапаном
- 2 щелочно-марганцевых батарейки типа AA, 1,5 В

Арт. №

116.077.00.1 Новый