



1366 x 667 in polished finish



304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK



POLISHED FINISH
AYNA YÜZEYİ



MAX. WORKING PRESSURE 6 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 6 BAR



HYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUN



ELECTRIC HEATING
ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUN




YEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat	(W) Width Genişlik	(H) Height Yükseklik	(K) Pipe Centers Aks Aralığı Inside Connection	Tube Quantity Boru Sayısı	Weight Ağırlık	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$
mm	mm	mm	mm	pcs-adet	kg	kcal/h / watt / btu/h	kcal/h / watt / btu/h
493 x 493	493	493	308	3	5.1	79 / 92 / 314	65 / 75 / 256
493 x 493	493	493	308	4	5.4	91 / 106 / 362	74 / 86 / 294
493 x 493	493	493	308	5	5.7	111 / 129 / 440	88 / 102 / 348
493 x 562	562	493	377	3	5.3	87 / 101 / 345	69 / 80 / 273
493 x 562	562	493	377	4	5.6	120 / 103 / 410	82 / 95 / 324
493 x 562	562	493	377	5	6	119 / 138 / 471	100 / 116 / 396
593 x 493	493	593	308	4	5.6	99 / 115 / 392	82 / 95 / 324
693 x 493	493	693	308	5	6.1	126 / 147 / 502	100 / 116 / 396
593 x 562	562	593	377	4	5.8	111 / 129 440	88 / 102 / 348
693 x 562	562	693	377	5	6.3	135 / 157 536	109 / 127 / 433
1366 x 667	667	1366	482	7	8.9	237 / 276 941	187 / 218 / 744

↔ ■ Kırmızı renkli aks aralıkları Opal, Onix vanalar için geçerlidir.
Red coloured pipe centers are only valid for Opal, Onix valves

Optional / Opsiyonel
BOTTOM CONNECTION
Pipe Centers : W - 47 mm



▼ :1/4" air vent / purjör

