

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2565T1EP

Высокий фиксированный излив, высота 160, длина 160



ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565T1EP

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 165 мм, длина 160 мм, с гигиеническим регулятором струи, адаптированным под установку фильтра BIOFIL.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг длиной 215 для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



EP : препятствует изменению давления



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Оптимальная высота падения и вылета от стены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565T1EP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	160 мм
Длина излива	160 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS     
Гарантия	

