



1200 x 500 in brushed finish with Black tempered glass shown with Azur valves

BRUSHED FINISH  
FİRÇA YÜZEYMAX. WORKING PRESSURE 6 BAR  
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 6 BARHYDRONIC  
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNELECTRIC HEATING  
ELEKTRİKLİ KULLANIMA UYGUN304 GRADE STAINLESS STEEL  
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKYEARS GUARANTEE  
YIL GARANTİYEARS GUARANTEE  
YIL GARANTİTEMPERED GLASS  
TEMPERLİ CAM

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE $\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ $\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h kcal/h / watt / btu/h
1220 x 500	500	1220	50	18	16.2	335 / 390 / 1329 264 / 307 / 1048

- Can be installed either left or right handed.  
Ön boruları sağa veya sola bakacak şekilde monte edilebilir.

