



950 x 500 in anthracite color (RAL 7016)



950 x 500 in chrome finish shown with Tempo valves

LARA

Mild Steel / Karbon Çelik

MILD STEEL
KARBON ÇELİKANTHRACITE
ANTRASİTCHROME
KROM KAPLAMAWHITE (RAL9016)
BEYAZMAX. WORKING PRESSURE 4 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BARHYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNELECTRIC HEATING
ELEKTRİKLI KULLANIMA UYGUNYEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE			
						COLOURED/BOYALI		CHROME/ KROM	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20° C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20° C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20° C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20° C) kcal/h / watt / btu/h
950 x 500	500	950	468	9	8.8	328 / 381 / 1300	411 / 478 / 1631	207 / 241 / 823	261 / 304 / 1036
1300 x 500	500	1300	468	12	12.1	447 / 520 / 1775	561 / 652 / 2224	280 / 326 / 1113	354 / 411 / 1404

