



1000 x 310 in brushed finish shown with Azur valves

304 GRADE STAINLESS STEEL
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKBRUSHED FINISH
FİRÇA YÜZEYMAX. WORKING PRESSURE 6 BAR
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 6 BARHYDRONIC
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNYEARS GUARANTEE
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm K1 - K2	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20°C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20°C) kcal/h / watt / btu/h
1000 x 310	310	1000	390-950	4	15,2	468 / 544 / 1857	369 / 429 / 1464
1000 x 390	390	1000	470-950	5	18,8	599 / 696 / 2375	469 / 545 / 1860
1000 x 470	470	1000	550-950	6	22,3	713 / 829 / 2829	556 / 647 / 2208
1000 x 550	550	1000	630-950	7	25,9	839 / 976 / 3331	656 / 763 / 2604
1000 x 630	630	1000	710-950	8	29,4	963 / 1120 / 3823	754 / 877 / 2993

↔ Yeşil renkli aks aralıkları Onix, Opal ve Azur vanalar için geçerlidir.
Green coloured pipe centers are only valid for Onix, Opal and Azur valves

