



1500 x 290 in brushed finish shown with Azur valves

TUANA PEGS  
TUANA BORNOZ ASKILIĞINOVA TOWEL RAIL  
NOVA HAVLU ASKILIĞI304 GRADE STAINLESS STEEL  
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKBRUSHED FINISH  
FİRÇA YÜZEYİMAX. WORKING PRESSURE 4 BAR  
MAX ÇALIŞMA BASINCI 4 BARHYDRONIC  
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNELECTRIC HEATING WHEN INSTALLED IN VERTICAL POSITION  
DİKEY MONTAJDA ELEKTRİKLI KULLANIMA UYGUNYEARS GUARANTEE  
YIL GARANTİ

| Size<br>Ebat<br>mm | (W)<br>Width<br>Genişlik<br>mm | (H)<br>Height<br>Yükseklik<br>mm | (K)<br>Pipe Centers<br>Aks Aralığı<br>mm<br>K1 - K2 - K3 | Tube Quantity<br>Boru Sayısı<br>pcs-adet | Weight<br>Ağırlık<br>kg | HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE   |   |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|---|---|
|                    |                                |                                  |  |  |                         | $\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$<br>kcal/h / watt / btu/h | $\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$<br>kcal/h / watt / btu/h |
| 1000 x 530         | 530                            | 1000                             | 610-480-930  | 9  | 14,5                    | 467 / 544 / 1857  | 364 / 424 / 1447  |
| 1200 x 530         | 530                            | 1200                             | 610-480-1130   | 9  | 16,8                    | 569 / 663 / 2261  | 443 / 516 / 1761  |
| 1500 x 290         | 290                            | 1500                             | 370-240-1430   | 5  | 12,1                    | 401 / 467 / 1593  | 312 / 363 / 1239  |
| 1500 x 350         | 350                            | 1500                             | 430-300-1430   | 6  | 14,1                    | 481 / 559 / 1909  | 374 / 435 / 1484  |
| 1500 x 470         | 470                            | 1500                             | 550-420-1430   | 8  | 18,2                    | 641 / 746 / 2545  | 498 / 580 / 1979  |
| 1500 x 530         | 530                            | 1500                             | 610-480-1430   | 9  | 20,2                    | 721 / 839 / 2863  | 560 / 625 / 2226  |
| 1500 x 590         | 590                            | 1500                             | 670-540-1430   | 10                                       | 22,3                    | 801 / 932 / 3182  | 623 / 725 / 2474  |
| 1700 x 290         | 290                            | 1700                             | 370-240-1630   | 5  | 13,4                    | 456 / 530 / 1810  | 354 / 412 / 1406  |
| 1700 x 470         | 470                            | 1700                             | 550-420-1630   | 8  | 20,2                    | 728 / 847 / 2890  | 565 / 658 / 2245  |
| 1700 x 590         | 590                            | 1700                             | 670-540-1630   | 10                                       | 24,8                    | 910 / 1059 / 3615   | 707 / 823 / 2808  |
| 2000 x 290         | 290                            | 2000                             | 370-240-1930   | 5  | 15,3                    | 534 / 621 / 2120  | 415 / 483 / 1648  |
| 2000 x 410         | 410                            | 2000                             | 490-360-1930   | 7  | 20,6                    | 747 / 869 / 2967  | 581 / 676 / 2307  |
| 2000 x 470         | 470                            | 2000                             | 550-420-1930   | 8  | 23,3                    | 854 / 994 / 3392  | 664 / 773 / 2638  |
| 2000 x 530         | 530                            | 2000                             | 610-480-1930   | 9  | 25,9                    | 962 / 1120 / 3822   | 746 / 869 / 2965  |
| 2000 x 590         | 590                            | 2000                             | 670-540-1930   | 10                                       | 28,6                    | 1070 / 1245 / 4249  | 830 / 966 / 3296  |

All models (except electric ones) can be installed horizontally or vertically. A diverter is supplied with mounting brackets (please refer to instructions) in order to allow connection options as shown below.

