



857 x 710 in polished finish shown with Azur valves

304 GRADE STAINLESS STEEL  
304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKPOLISHED FINISH  
AYNA YÜZEYMAX. WORKING PRESSURE 4 BAR  
MAX. ÇALIŞMA BASINCI 4 BARHYDRONIC  
MERKEZİ SİSTEM KULLANIMA UYGUNELECTRIC HEATING  
ELEKTRİKLI KULLANIMA UYGUNYEARS GUARANTEE  
YIL GARANTİ

Size Ebat mm	(W) Width Genişlik mm	(H) Height Yükseklik mm	(K) Pipe Centers Aks Aralığı mm K1 - K2	Tube Quantity Boru Sayısı pcs-adet	Weight Ağırlık kg	HEAT CAPACITY / ISIL KAPASİTE	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
500 x 710	710	500	790 - 450	12	9	414 / 482 / 1645	330 / 384 / 1310
600 x 710	710	600	790 - 550	12	10.3	473 / 550 / 1878	375 / 437 / 1491
665 x 710	710	665	790 - 615	12	11.4	519 / 603 / 2058	411 / 479 / 1634
750 x 710	710	750	790 - 700	12	12.3	576 / 670 / 2287	458 / 532 / 1816
857 x 710	710	857	790 - 807	12	13.7	642 / 747 / 2549	511 / 594 / 2027
500 x 950	950	500	1030 - 450	16	11.8	552 / 642 / 2191	439 / 510 / 1741
600 x 950	950	600	1030 - 550	16	13.5	635 / 738 / 2519	504 / 587 / 2001
665 x 950	950	665	1030 - 615	16	14.6	693 / 806 / 2751	554 / 644 / 2198
750 x 950	950	750	1030 - 700	16	17	764 / 888 / 3031	610 / 709 / 2420
857 x 950	950	857	1030 - 807	16	17.9	859 / 999 / 3410	683 / 794 / 2710
500 x 1190	1190	500	1270 - 450	20	14.6	693 / 806 / 2751	554 / 644 / 2198
600 x 1190	1190	600	1270 - 550	20	16.7	793 / 922 / 3147	629 / 732 / 2498
665 x 1190	1190	665	1270 - 615	20	19	867 / 1008 / 3440	689 / 801 / 2734
750 x 1190	1190	750	1270 - 700	20	19.9	959 / 1115 / 3805	762 / 886 / 3024
857 x 1190	1190	857	1270 - 807	20	22.2	1075 / 1250 / 4266	854 / 993 / 3389

→ Kırmızı renkli aks aralıkları Azur, Onix ve Eliptik vanalar için geçerlidir.  
Red coloured pipe centers are only valid for Azur, Onix and Elliptic valves

