



## HUSQVARNA P 525D

Высокопроизводительный, полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем), с гидростатической трансмиссией, гидроусилителем руля, оснащённый дизельным двигателем с водяным охлаждением, для кошения газона и комплексного ухода за территориями большой площади, в том числе и при профессиональном использовании, в течение длительного срока эксплуатации. По желанию пользователя может поставляться с кабиной для всесезонной эксплуатации, полностью укомплектованной, в том числе и для движения по дорогам общего пользования (фары, подворотники, проблесковый маячок и т.п.), которая оперативно снимается в летнее время. Режущие деки и другие навесные аксессуары (щётка, снегоотбрасыватель, снегоотвал, ковш и т.п.) поставляются отдельно, как аксессуар, исходя из пожеланий пользователя.



### Кошение в труднодоступных местах

Расположенная спереди низкопрофильная режущая дека позволяет косить под оградами, кустами, парковыми скамейками и прочими объектами.



### Качество кошения

Переднее расположение режущей деки обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны, а также способствует аккуратному кошению вблизи препятствий.

### Шарнирная система рулевого управления

Уникальная шарнирная система рулевого управления обеспечивает поворот задней пары колес. Это гарантирует превосходную маневренность и минимальный радиус поворота.



### Дека Combi

Высокопроизводительная дека Combi изготовлена штамповкой из единого листа металла. Это уникальное технологическое решение, повышающее эффективность мульчирования и кошения с задним выбросом, способствует беспроблемной эксплуатации.



## ОСОБЕННОСТИ

- Минимальный диаметр участка, необрабатываемый при полном развороте машины
- Front-mounted cutting deck for precise trimming
- Unbeatable mowing accessibility
- Дека Combi
- Compact design for easy operation in narrow spaces
- Commercial graded transmission
- Excellent hillside driving performance
- Accessories for versatile year/round usage
- Optional cabin
- Система привода на все четыре колеса (AWD) для надежного движения по любой поверхности
- Shaft PTO for maximum efficiency
- Легкая замена оборудования благодаря уникальной системе присоединения
- High performance Kubota diesel engine
- Ergonomic operator's interface
- Hydraulic power steering for increased comfort
- Easy-access controls for user comfort
- Откидной капот упрощает сервисное обслуживание
- Смазываемые оправки для простоты обслуживания.
- Off-set cutting deck for easy close-up trimming
- Service position for easy deck maintenance.
- Heavy-duty, durable steel ladder frame
- Durable cast iron rear wagon
- Прочная конструкция режущей деки
- Колеса одинакового размера для комфортного движения

Технические характеристики	
<b>РЕЖУЩАЯ ДЕКА</b>	
Колеса, не повреждающие газон	1
Муфта включения ножа	Электрическое сцепление
Ножи	3 pcs
Материал режущей деки	Сталь
Тип режущей деки	Combi
Режимы стрижки	Мульчирование/Выброс травы назад
Режущая дека с порошковым покрытием	Да
Толщина деки	4,5 mm
Диаметр необработанного круга	58 cm
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Базовые габариты, высота (без учета защиты ROPS)	133 cm
Базовые габариты, высота (с учетом защиты ROPS)	203 cm
Габаритная ширина машины	114 cm
Клиренс	140 mm
Производитель шин	Kenda
Размер передних шин Diameter	20 in
Размер задних шин Diameter	20 in
Размер передних шин Width	10 in
Размер задних шин Width	10 in
Вес	675 kg
Диаметр колесной оси	45 mm
Размер передних шин Diameter wheel	10 in
Размер задних шин Diameter wheel	10 in
Колёсная база	106 cm
<b>СИСТЕМА ПРИВОДА</b>	
Трансмиссия	С педальным управлением
Производитель трансмиссии	Kanzaki
Модель трансмиссии	KTM 23
Тип трансмиссии	Гидростатическая, AWD
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Объем системы охлаждения	4.1 l
Цилиндры	3
Рабочий объем цилиндра, куб. см	1123 cm <sup>3</sup>
Система охлаждения двигателя	Жидкостное
Тип смазки двигателя	Принудительная смазка под давлением, отдельный масляный фильтр
Модель двигателя	D1105
Объем топливного бака	25 l
Генератор	40 A
Производитель двигателя	Kubota
Тип двигателя	Дизельный с горизонтальным расположением вала
Номинальная мощность на рабочих оборотах Revolutions per minute	3000 rpm
Номинальная мощность на рабочих оборотах Energy	18.7 kW
Тип масла	SAE 10w40
Масляный фильтр	Yes
Тип топлива	Дизель
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Система полного привода (AWD)	Да
Фары	Да
Поворотные подлокотники	Да
Счетчик моточасов	Цифровой
Гидравлическое устройство для подъема оборудования	Да


## Технические характеристики

Масляный радиатор	Да
Дополнительные режущие деки	Combi 132, Combi 155
Индикаторы на панели	РТО, Заряд, Стояночный тормоз, Пуск/накал, Счетчик моточасов, Давление масла
Поворотная задняя ось	Да
Органы управления с сервоприводом	Да
Быстросоединитель	Да
ROPS	Yes
Высота спинки сиденья	Высокая
Производитель сиденья	Harita
Материал сиденья	Винил
Подвеска сиденья	Да
Тип сиденья	Полная подвеска, с подлокотниками
Сервисное положение режущей деки	Да
Электрическая розетка 12 В	Да
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	105 dB(A)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	105 dB(A)
Измерение уровня шума	105 dB(A)
Звуковое давление на ухо оператора	92 dB(A)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Вибрации на сиденье	0.7 m/s <sup>2</sup>
Вибрации на рулевом колесе	1.7 m/s <sup>2</sup>

## АКСЕССУАРЫ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  
966 75 45-01



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТКА ДЛЯ  
УДАЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ К РАЙДЕРУ P 525D  
587 93 28-01



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ К  
РАЙДЕРУ P 525D  
967 33 98-01



НАВЕСНОЙ ВОЗДУХОДУВ К  
РАЙДЕРУ P 525D  
587 93 29-01



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОВШ К  
РАЙДЕРУ P 525D  
965 99 74-01



ОТВАЛ С ИЗМЕНЯЕМОЙ  
ГЕОМЕТРИЕЙ К РАЙДЕРУ P 525D 590 45 00-01  
965 99 72-01



ЩЕТКА К РАЙДЕРУ P 525D



СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ  
ДВУХСТАДИЙНЫЙ К РАЙДЕРУ P 525D  
590 45 19-01



КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ  
ПРОТИВОСКОБОВ К РАЙДЕРУ P 525D  
966 75 49-01



ФАРКОП К РАЙДЕРУ P 525D  
587 72 76-01



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР К  
ОТВАЛУ 5927551-01 (P 525D)  
592 75 52-01



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР К  
ОТВАЛУ 5927551-01 (P 525D)  
592 75 53-01



ДЕКА СОМВІ 132 К РАЙДЕРУ Р  
525D  
967 29 38-01



ДЕКА СОМВІ 155 К РАЙДЕРУ Р  
525D  
967 29 39-01



ДЕКА СОМВІ 132X К РАЙДЕРУ Р  
525D  
967 29 40-01



ДЕКА СОМВІ 155X К РАЙДЕРУ Р  
525D  
967 29 41-01