

## Кран прямого смыва ТЕМРОМАТИС с двойным управлением

Арт. 464РВОХ-464006

Сенсорный от батареи



### ОПИСАНИЕ

Кран прямого смыва ТЕМРОМАТИС с двойным управлением - Арт. 464РВОХ-464006

Сенсорный кран прямого смыва с двойным управлением ТЕМРОМАТИС, встраиваемый :

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Пластина из матовой нержавеющей стали 186 x 186 мм и хромированная металлическая кнопка со встроенным сенсором.

Герметичный блок для встраивания :

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, сенсорный модуль пуска встроены и доступны с наружной стороны.

- Кран ТЕМРОМАТИС F3/4" совместим с морской и загрязненной водой

- Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.

- Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Детекция после 10 сек. присутствия.

Намеренный пуск (нажимная кнопка АБ) или автоматический пуск после ухода пользователя.

Автономная нажимная кнопка : слив функционирует даже в случае отключения энергии.

Автоматическое "умное" ополаскивание (адаптировано к объему прямого смыва в зависимости от использования).

3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа унитаза).

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или Выкл) после последнего использования.

Выпускная втулка для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Базовый расход : 1 л/сек.

Адаптирован к чашам унитаза без фланца, регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 10 лет.

Состав комплекта :

(464РВОХ) : блок для встраивания с защитой, клапан для прочистки водопроводной сети, гидрозатвор, запорный вентиль, соединительные детали.

(464006) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, электроклапан, картридж.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Прямой слив: отсутствие стагнации воды



Автоматический или намеренный пуск



Герметичный регулируемый и модулируемый блок

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого смыва ТЕМРОМАТИС с двойным управлением - Арт. 464РВОХ-464006

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	F3/4"
Технология	Сенсорный и порционный
Высота	186 мм
Глубина	93-190 мм
Ширина	186 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь
Гарантия	

