

## Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 478MCH

От батареи



### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 478MCH




Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность :  
 Независимый электронный блок IP65.  
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
 Корпус из хромированной латуни.  
 Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и обратными клапанами.  
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).  
 Боковой регулятор со стандартной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.  
 Гарантия 10 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 478MCH

Подключение	От батареи 6 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	110 мм
Длина излива	135 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS   
Гарантия	

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

