

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели NYM (круглый) не распространяющие горение с медными жилами с изоляцией из (ПВХ)пластиката, в оболочке из (ПВХ)пластиката, с заполнением в виде экструдированной внутренней оболочки мелонаполненной резиновой смеси **предназначены** для промышленного и бытового стационарного монтажа (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Прокладка может осуществляться в трубах, закрытых установочных и изогнутых каналах на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частотой 50Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре до +35°С). **Гарантийный срок эксплуатации**-5лет(исчисляется с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления). **Транспортирование и хранение** должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Срок хранения под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10лет. Срок службы кабеля 30 лет. При обнаружении неисправности обращаться по адресу, указанному на бирке. **Утилизация** – сдать в пункт приёма отходов цветного металла и ПВХ.

NYM-J 3x1,5 мм² ГОСТ



5м



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



МОНТАЖ В СТЕНЕ

МОЩНОСТЬ ДО 3,5 кВт