

Смеситель с балансированной давлением SECURITHERM EP BIOCLIP

Арт. 2820LEP

Съемный смеситель, высота 85, длина 120, гигиенический рычаг 150



ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансированной давлением SECURITHERM EP BIOCLIP -

[Арт. 2820LEP](#)

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансированной давлением и гигиеническим регулятором струи, высота 85 мм, длина 120 мм.

Полностью съемный смеситель для чистки/дезинфекции.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансированной давлением.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом, длина 150.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.

Запорные вентили из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



Съемный для внутренней очистки-удаления налета



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



EP : препятствует изменениям температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансированной давлением SECURITHERM EP BIOCLIP -

[Арт. 2820LEP](#)

| | |
|-------------------------|---|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Высота падения | 85 мм |
| Длина излива | 120 мм |
| Расход | 5 л/мин |
| Ограничение температуры | 41°C |
| Покрытие | Хромированная латунь |
| Стандарты | ACS WRAS Water Quality Approved EN 1717 BSH |
| Гарантия | 10 |

