

## Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 430SBOX-430020

Сенсорный от сети



### ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430SBOX-430020

Встраиваемый сенсорный кран для писсуара :  
 Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор в комплекте).  
 Пластина из белой эпоксидной нержавеющей стали 145 x 145 мм, со встроенной электроникой.

Встраиваемый герметичный блок :  
 - Воротник с герметичной прокладкой.  
 - Внешнее гидравлическое соединение и техническое обслуживание спереди.  
 - Гибкая установка (рейки, несущая стена, панель).  
 - Подходит для облицовок от 10 до 120 мм (при соблюдении минимальной глубины встраивания 83 мм).  
 - Адаптируется к стандартной трубам для подвода или системе "труба в трубе".  
 - Запорный и регулирующий расход вентиль, встроенные фильтры и электроклапаны, доступ спереди.  
 -Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской и сильнозагрязненной воды.  
 - Поставляется в 2 частях : безопасная очистка сети без использования чувствительного элемента.  
 -Инфракрасный противоударный детектор присутствия.  
 Детекция через 10 сек присутствия.  
 3 программы (объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).  
 Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :  
 - Короткое ополаскивание после каждого пользователя.  
 - Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.  
 Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 ч ( регулируется до 12 ч или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.  
 Базовый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется..  
 Подключение к соединительной гильзе Ø 35 (для стандартного писсуара) или к латунному коннектору 1/2" (для писсуаров с гибкой подводкой).  
 Подключить к трубке 752430 или 757430.  
 Адаптирован для МГН.  
 Гарантия 10 лет.  
 Состав комплекта :  
 (430SBOX) : встраиваемы блок с защитой,настроенный клапан для очистки водопроводной сети, соединительные детали.  
 (430020) : панель управления, трансформатор, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и обратный клапан.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактный пуск



3 программы ополаскивания,  
интенсивный режим








Периодическое ополаскивание



Герметичный регулируемый и  
модулируемый блок

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430SBOX-430020

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	145 мм
Глубина	83 - 190 мм
Ширина	145 мм
Расход	0,15 л/сек
Покрытие	Белая эпоксидная нержавеющая сталь
Стандарты	    
Гарантия	