




Бензоножницы Husqvarna 522HD60S

Профессиональные ножницы для живой изгороди с малооборотным бензиновым двигателем нового поколения, с объемом 21,7 куб. см., создающим высокий крутящий момент. Надежная и долговечная конструкция (картер из сплава магния и алюминия, усиленная конструкция редуктора, двухстадийная очистка воздуха и т.п.) гарантирует длительные межсервисные интервалы и общий ресурс эксплуатации. Многопозиционная рукоятка и небольшой вес предоставляют отличную управляемость, а высокая производительность (4 400 резов в минуту, передаточное число редуктора 4,09), профессиональные, двусторонние ножи, длиной 60 см (шаг между зубьями 37 мм), обеспечивают высокую производительность в работе. Идеально подходят для обработки большого объема вновь вырастающих побегов на живых изгородях.



Two-stage air filter

The unloosable two-stage air filter in dual materials provide less cost for service and less engine wear.



Редуктор из долговечных компонентов

Компоненты зубчатой передачи разработаны для обеспечения длительного срока службы при тяжелых условиях эксплуатации.

An efficient job starts with a sharp blade

The hardened steel blades, optimized edge angles and the high knife speed increase productivity when trimming.



Регулируемая задняя рукоятка

Задняя рукоятка регулируется для облегчения обработки боковых и верхней поверхностей живой изгороди.



ОСОБЕННОСТИ

- The design of the cutting blades provides efficiency.
- Редуктор из долговечных компонентов
- Less cost for service and less engine wear
- Регулируемая задняя рукоятка облегчает процесс стрижки
- Выключатель с автоматическим возвратом для безотказного запуска двигателя
- The choke is easy to reach and understand
- Малошумный двигатель особой конструкции
- Острый и прочный режущий нож для максимальной производительности

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочая скорость	4400 cut/min
РАЗМЕРЫ	
Рабочая скорость	4400 cut/min
Длина ножей	60 cm
Габариты продукта, высота	18.6 cm
Габариты продукта, длина	110.5 cm
Габариты продукта, ширина	24.3 cm
Вес	5.0 kg
Масса (без режущего оборудования)	5.0 kg
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	21.7 cm ³
Межэлектродный зазор	0.5 mm
Расход топлива (г/кВт)	620 g/kWh
Расход топлива	0.36 kg/h
Ёмкость топливного бака	0.45 l
Частота вращения на холостом ходу	3000 rpm
Частота, соответствующая максимальной мощности	7800 rpm
Выходная мощность	0.6 kW
Свеча зажигания	NGK CMR6A
ОБОРУДОВАНИЕ	
Длина ножей	60 cm
Расстояние между лезвиями	30 mm
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	102 dB(A)
Измерение уровня шума	101 dB(A)
Звуковое давление на ухо оператора	93 dB(A)
ТРАНСМИССИЯ	
Передаточное отношение	4.09
Передаточное отношение	1
ВИБРАЦИЯ	
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2.8 m/s ²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2.5 m/s ²
EMISSION DATA CARB	
Категория двигателя CARB/EPA	KHVXS.0224EC
Класс двигателя	KHVXS.0224EC
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	198.84 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	1499 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	33.66 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	0.16 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	198.84 g/kWh
Выброс отработанных газов (CO FEL)	536 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень CO ²)	1499 g/kWh
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам)	33.66 g/kWh
Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота)	0.16 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	246.36 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	1344 g/kWh
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	1344 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	36.28 g/kWh
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	0.23 g/kWh

АКСЕССУАРЫ



ЗЕЛЕНАЯ КАНИСТРА ДЛЯ
БЕНЗИНА
505 69 80-40



ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА ОБЪЕМОМ
6 ЛИТРОВ, ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА
505 69 80-01