


## Шаровый кран Geberit Merpla с наружной резьбой и рукояткой



Образец

### Цели применения

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

### Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW

### Объем поставки

- Маркировка цветом (красная, синяя, зеленая)

Арт. №	DN	DNV	DN1	d, ø	R	L	L1	L2	H	Z	PN	
612.063.00.2	15	15	20	20 мм	3/4 "	10.8 см	6 см	9.2 см	4.8 см	3.3 см	10 бар	Новый
613.063.00.2	20	15	20	26 мм	3/4 "	10.8 см	6 см	9.2 см	4.8 см	2.8 см	10 бар	Новый

- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Крепление рычага с помощью болтов
- Верхняя часть сменная
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

### Технические характеристики

Материал | Латунь CW617N