

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- Bateria ścienna do zlewu W3/4" (2519, 2519S, 2519L, 2519LS)
- Bateria ścienna do natrysku (2308, 2312, 2543, 2443, 2239, 2539, 2239S, 2539S)
- Ścienna bateria wannowo-natryskowa (2508, 2512, 2252S)
- Bateria do natrysku (2739, 2739T, 2739S, 2739TS)
- Bateria do umywalki W3/8" (2506T1, 25061T1, 2510, 2510T, 2510L, 2620, 2621, 2620MINI, 2621MINI, 2720T, 2721T, 2720L, 2721L, 2520, 2521, 2520T, 2521T, 2520L, 2521L, 2220, 2221, 2220L, 2221L, 2522, 2522T, 2522L)
- Bateria Bioclip W3/8" (2820L, 2820T, 2821T, 2821L, 2871T1, 2871T3)
- Bateria do zlewu W3/8" (2506T2, 2506T3, 2210, 2210L, 2597, 2211, 2565T1, 2565T3, 2564T1, 2564T2, 2564T3, 2564T4, 2211L, 2597)
- Bateria z wyciąganą słuchawką W3/8" (2599, 2542)
- Kolumna z wyciąganą słuchawką W1/2" (1316)
- Bateria ścienna Securitouch (2446, 2446L, 2446LS, 2446S)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Budynki użyteczności publicznej i inne budynki specjalnego przeznaczenia.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DELABIE SCS
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville-Escarbotin
FRANCE

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Deklaracja właściwości zasadniczych podana przez producenta na podobnej zasadzie jak w systemie 4 załącznika V 1.1 do rozporządzenia 305/2011 / UE.

Polska Norma wyrobu:

PN EN817

Deklarowane właściwości użytkowe:


<u>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</u>	<u>Deklarowane właściwości użytkowe</u>	<u>Uwagi³⁾</u>
Wymagania chemiczne i higieniczne	Zgodny na podstawie raportu z badań	PN EN 817:2008
Wytrzymałość na ciśnienie	Zgodny na podstawie raportu z badań	PN EN 817:2008
Grupa akustyczna	Zgodny z wymaganiami ISO3822-1,-2,-4 grupa I lub II	PN EN 817:2008
Stan odsłoniętych powierzchni i jakość powłoki	Zgodny z wymaganiami EN248	PN EN 817:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Friville Escarbotin, the 13rd June 2018

For Delabie SCS
Patrick DELABIE, Technical manager



¹⁾ Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

²⁾ Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

³⁾ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.