


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Провода ПВС(гибкий) со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой на напряжение до 380В для систем 380/660В предназначен для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества, и для изготовления шнуров удлинительных. Провода и шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40° С, остальные от -25 до +40° С. Гарантийный срок эксплуатации- Два года со дня ввода проводов и шнуров в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации проводов и шнуров для розничной торговли исчисляется со дня продажи, а для вне рыночного потребления- со дня ввода провода или шнура в эксплуатацию. Срок хранения на открытых площадках- не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10лет. Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. При обнаружении неисправности обращаться по адресу, указанному на бирке. Утилизация – сдать в пункт приёма отходов цветного металла и ПВХ.

# ПВС 2x2,5мм<sup>2</sup> ГОСТ



# 5м



# мощность до 5,22кВт