

BIS Уголок 135° (BUP1000)



(H 28 63)




Свойства и преимущества

- уголок для всех видов профиля Strut
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- закругленные края для удобства монтажа
- с усиленным изгибом для дополнительной прочности
- материал: сталь 1.0242 (S250GD) + MAC ZM310
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	Модель	L	B	H	s	d1	k	a	Уп.мин
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(°)	
66588242	короткий / длинный	147 mm	40	39	4,0	Ø 12,2	50	135	25
66588256	длинный / длинный	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25



66588242



66588256

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Монтажные гайки с

Комбинировать с

BIS Strut Канальные гайки (BUP1000)
 BIS Strut Шайбы (BUP1000)