



CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia del rubinetto utilizzare solo sapone e acqua, poi asciugare con un panno morbido, **NON USARE** pagliette o prodotti pulenti che contengono sostanze aggressive, acidi, abrasivi o simili, il cui uso potrebbe danneggiare la superficie del rubinetto.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Gli impianti devono essere realizzati **ESCLUSIVAMENTE** secondo la regola dell'arte come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 6 comma 1, e le imprese installatrici sono responsabili della corretta installazione.

Si raccomanda l'utilizzo del nastro teflonato, anzichè la canapa, e l'uso di chiavi fisse idonee al montaggio per evitare eccessive sollecitazioni sui raccordi; non utilizzare altre chiavi e prolunghe.

L'acquisto e l'utilizzo di un nostro prodotto presuppone la conoscenza delle norme tecniche per la sua installazione a regola d'arte.

PULIZIA DEL FILTRO

Svitare il cappuccio verso sinistra fino a sfilarlo e interrompere il flusso dell'acqua girando l'asta con l'ausilio di un semplice cacciavite.

Sfilare il tappo, estrarre il filtro e procedere alla pulizia dello stesso con acqua corrente.

Rimontare filtro e tappo filettato e riaprire il flusso dell'acqua girando l'asta con il cacciavite.

Riavvitare il cappuccio fino a bloccarlo.



