

Механический смеситель с выдвигной лейкой

Арт. 2211

Поворотный излив в. 105 мм, д. 200 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой
-  Эргономичный рычаг для простого управления
-  2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель с выдвигной лейкой - **Арт. 2211**

Смеситель для мойки с выдвигной лейкой и поворотным изливом , высота 105, длина 200.

Адаптирован для детских ванночек.

Керамический картридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Выдвигная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью.

Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой.

Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность.

Гибкий шланг с маленьким диаметром : маленький объем воды.

Специальный контргруз.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Механический смеситель на поверхность особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Соответствует требованиям медицинской нормы NF Médical.

Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель с выдвигной лейкой - **Арт. 2211**

Соединение	F3/8"
Высота	162 мм
Высота падения	105 мм
Длина излива	200 мм
Расход	7 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	

