


Откидная опорная ручка 650 мм, полированная нержавеющая сталь

Арт. 5160P1

Ультраполированная нержавеющая сталь



ОПИСАНИЕ

Откидная опорная ручка 650 мм, полированная нержавеющая сталь
- Арт. 5160P1

Откидная опорная ручка Ø 33,7 для МГН.

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении для унитаза и душа.

Боковой доступ обеспечивается при откинутом положении.

Размеры : 650 x 290 x 110 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Покрытие ультраполированная нержавеющая сталь,непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Видимые крепления на пластине из нержавеющей стали 304, толщина 2,5 мм.



Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 10 лет. Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откидная опорная ручка 650 мм, полированная нержавеющая сталь
- Арт. 5160P1

Высота	290 мм
Длина	650 мм
Ширина	110 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE 
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



Нержавеющая сталь 304: сокращает развитие бактерий



Протестировано на вес более 200 кг



Ультраполированная поверхность для простой чистки

