


Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic



Образец



Цели применения

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для последующего монтажа на керамический унитаз (вместо сиденья)

Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Подвод воды сбоку слева
- Подключение к сети сзади, с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit Home

- Проточный водонагреватель отключается посредством приложения Geberit Home
- Штуцер для омывания с приложением Geberit Home, регулируется по пяти позициям

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Длина кабеля питания	2 м
Гидравлическое давление	0.5–10 бар
Рабочая температура	5–40 °C
Температура воды, диапазон регулировки	34–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0.02 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Длительность омывания	50 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

Объем поставки

- Гибкая подводка 3/8" с отводом 1/2"
- Брызговик
- Крепеж
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Средство для удаления известкового налета 125 мл

Заказать дополнительно

- Комплект принадлежностей для подвода воды

Арт. № Цвет / поверхность

146.074.11.1 Альпийский белый



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте www.geberit.com.

- Выберите комплект принадлежностей для подвода воды в соответствии со способом монтажа