



Pos.	Descrizione	Description	Cod.
5	Vitone ceramic disc	Ceramic disc valve	C 7075
402	Cappuccio per rubinetto arresto per M. Croce	Cap for built-in stop cock M. Croce	C 7239
404	Coprivitone scorrevole maniglia M. Croce	Sliding cover valve for M.Croce	C 7627/5
779	Corpo rubinetto d'arresto G 1/2" con sede	Body of stop cock G 1/2" or 1/2" NPT with seat	C 5039/1+C 7055
794	Maniglia serie Arena	Arena handle	C 7644
807	O-ring 33.05x1.78	O-ring 33.05x1.78	C 7586.85

**AVVERTENZE:**

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

**INSTRUCTIONS:**

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

**ATTENZIONE:** L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

**ATTENTION:** Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

NOTA: Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

NOTE: Pipework must be flushed out before connecting the tape and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)