

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием

Арт. 2641

Настенный смеситель, излив Д.120, гигиенический рычаг Д.150 мм



ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - **Арт. 2641**

Настенный механический смеситель для раковины с последовательным открытием.

Открытие и закрытие с холодной воды в диапазоне 70°.

Поворотный с низу излив Д. 120 мм с гигиеническим выходом BIOSAFE.

Возможность легко зафиксировать излив.

Антиожоговая безопасность Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 мм со стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с трубками с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Гигиенический рычаг Д. 200 мм для бесконтактного управления.

Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4", адаптированных под требования медицинских учреждений.

Соответствует требованиям норм для медицинский учреждений.

Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды



Термическая обработка без снятия рукоятки



Корпус с маленьким объемом воды



На выбор фиксированный/поворотный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - **Арт. 2641**

Соединение	М1/2"
Технология	Securitouch
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS WWRAS Health Partner ISO 9001 ISO 14001
Гарантия	10

