



Однорычажный смеситель для умывальника с удобной ручкой, термостатическим блоком управления, ручным душем Smart Bidetta и донным клапаном. Удобная ручка, выполненная из приятного на ощупь материала, регулирует температуру и скорость потока воды. Термостатический блок управления смесителя поддерживает желаемую температуру воды на одном уровне при пользовании душем Smart Bidetta. В производстве были использованы только экологические материалы. В комплект входит гибкая подводка.

- Washbasin
- Однорычажный, Блок питания, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Однорычажный смеситель, Удобная ручка, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Донный клапан
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Smart Bidetta с дистанционным управлением
- Ограничитель температуры
- ϕ 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Пониженное содержание свинца <0.3 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.12 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2 / G3/8
Длина/расстояние	98 mm
Материал	Латунь/композит

Установки ПО

Макс. время подачи воды	2 min
-------------------------	--------------

Электрические параметры

Электропитание	230 / 5 V
Батарейка	CR 2450 3 V
Количество подключаемых устройств	max 8

Regulations

Директива EMC	C E 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091, EN 817
Уровень шума	I (ISO 3922)
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 20

Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-20002662-TH3
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450



