



- Washbasin
- Однорычажный, Блок питания, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды, Удобная рукоятка, Эко-ограничитель расхода воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Smart Bidetta с дистанционным управлением
- Ограничитель температуры
- $\varnothing$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.1 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 кПа

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Материал	Латунь/композит

### Установки ПО

Мак. время подачи воды	2 min
------------------------	-------

### Электрические параметры

Электропитание	230 / 5 V
Батарейка	CR 2450 3 V
Количество подключаемых устройств	max 8

### Regulations

Директива EMC	CE 2004/108/EC
Стандарт EN	EN 15091, EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55 / transformer IP 20

### Тип разрешения

Сертификат STF	EUFI29-20002662-TH3
ETA-Danmark	VA 1.42/20420
UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450



