



SLSN 21

### Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с одной форсункой под углом 45°, с пластмасовым держателем на стену
- монтаж на стену

### Технические данные

Расход воды	7 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,1 МПа
Максимальное динамическое давление	1 МПа
Температурный диапазон	5 - 80 °С

### Спецификация поставки

SLSN 21 - арт. № 92210    глазной душ, пластмасовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)



SLSN 21D

### Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с одной форсункой под углом 45°, с держателем в столешницу
- монтаж в столешницу

### Технические данные

Расход воды	7 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,1 МПа
Максимальное динамическое давление	1 МПа
Температурный диапазон	5 - 80 °С

### Спецификация поставки

SLSN 21D - арт. № 92211    глазной душ, держатель в столешницу, гибкий шланг (1500 мм)



SLSN 21V

## Спецификация поставки

SLSN 21V - арт. № 92215 глазной душ, пластмассовый держатель, гибкий шланг (1500 мм)

## Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- ручной глазной душ с одной форсункой, течение воды вертикально вверх, с пластмассовым держателем в стену
- монтаж на стену, подача воды из второй стороны стены

## Технические данные

Расход воды	7 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	1/2" гибкий шланг
Минимальное динамическое давление	0,1 МПа
Максимальное динамическое давление	1 МПа
Температурный диапазон	5 - 80 °С