


Буртик с гладким концом Geberit Mapress из нержавеющей стали, для свободного фланца PN 6



Образец

Цели применения

- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для промышленных газов (например, ацетилен, газы для сварки)

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Заказать дополнительно

- Свободный фланец

Арт. №	DN	d, ø	da	di, ø	D	H	h	K	PN
36149	20	22 мм	27 мм	19.6 мм	5 см	13.5 см	0.6 см	3.9 см	6 бар
36150	25	28 мм	32 мм	25.6 мм	6 см	13.5 см	0.6 см	3.7 см	6 бар
36151	32	35 мм	40 мм	32 мм	7 см	13.5 см	0.6 см	2.7 см	6 бар
36152	40	42 мм	47 мм	39 мм	8 см	13.5 см	0.6 см	0 см	6 бар
36153	50	54 мм	59 мм	51 мм	9 см	13.5 см	0.8 см	0 см	6 бар
36154	65	76.1 мм	78 мм	73.1 мм	11 см	13.5 см	0.8 см	0 см	6 бар
36155	80	88.9 мм	91 мм	84.9 мм	12.8 см	13.5 см	1 см	0 см	6 бар
36156	100	108 мм	110 мм	104 мм	14.8 см	13.5 см	1 см	0 см	6 бар